



ООО «Торговый Дом «Аграрий»
ИНН 6714033764 ОГРН КПП 671401001
ОГРН 1136733003835
Юридический адрес:
214009 г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5.
тел.: +7 (4812) 68-06-30, +7 (910) 787-06-30
e-mail: sales@agrariy-sm.ru, agrariy-bdm.ru



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Дискатор БДМ-7х2П



**ВЫБРАЛО
182
ХОЗЯЙСТВА**

НАЗНАЧЕНИЕ:

ДИСКАТОР БДМ 7х2П прицепной двухрядный с рабочими органами на стойке с усиленной втулкой, предназначен для поверхностной обработки почвы на глубину до 18 см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- 19 лет нашего опыта в производстве дискаторов;
- Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема в транспортное положение;
- Рама из профильной трубы сечением 150x100x6 мм.;
- Сменная проставка, повышающая ремонтпригодность оси;
- Усиленный стопор гайки оси режущего узла;
- Страховочная цепь для обеспечения безопасности дорожного движения;
- Двубортная уплотняющая манжета режущего узла, предотвращающая выход смазки из узла и проникновение пыли при работе;
- Стойка режущего узла с усиливающей втулкой.

- Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы , препятствующими проникновению пыли при работе;
- Рабочие органы из борсодержащей стали - сферические диски с вырезами Ø560 мм (Bellota).
- Опорный спиральный каток, с возможностью контроля глубины обработки или без, предназначен для выравнивания и уплотнения обрабатываемой почвы и регулировки глубины обработки. Возможна эксплуатация орудия без опоры на каток, тогда глубина обработки регулируется изменением угла атаки рабочих дисков от 15° до 25° синхронно в каждом ряду, винтовым механизмом.
- Оси поворота транспортной тележки и два подъемных крыла вращаются на шарнирных подшипниках увеличенного ресурса работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип орудия	прицепное
Рабочие органы	сферические диски Ø 560 мм Bellota, Испания
Регулировка угла атаки	от 15°-25° синхронно в каждом ряду, винтовым механизмом
Перевод в рабочее и транспортное положение	гидросистемой трактора
Расстояние между дисками в ряду, мм	270
Транспортная скорость, км/ч	Не более 25
Рабочая скорость, км/ч	Не более 15
Рама	секционная
Предельная влажность почвы	до 35%

Ширина захвата, м	Число рабочих органов, шт.	Требуемая мощность л.с.	Производительность, га/ час	Масса, кг	Клиренс, мм	Глубина обработки, см
7,2	53	250-280	8,64	5 180	350-400	до 18

	Габариты	
	в рабочем положении (метры)	в транспортном положении (метры)
длина	5,8	5,6
высота	1,2	3,58
ширина	7,5	3,7

Коммерческая цена с НДС, руб.	Программа №1432, с НДС, руб.	
	для Сибирского и Дальневосточного ФО, Р.Крым, Севастополя и Калининградской обл. скидка 20%	кроме Сибирского и Дальневосточного ФО, Р.Крым, Севастополя и Калининградской обл."скидка 15%
1 537 837	1 230 269	1 307 161

Срок отгрузки: в течение 3-5 дней после оплаты.