

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Дискатор 6-го поколения БДМ-8000Р



Назначение:

Дискаторы серии «Р» предназначены для:

- скоростной мульчирующей обработки почвы на глубину до 12 см. с одновременным измельчением и заделкой пожнивных остатков.

Надежность и производительность дискаторов 6-го поколения:

1. Яркий дизайн указывающий на индивидуальность и закладывающий новые стандарты в производстве почвообрабатывающей техники.
2. Вращающаяся ковванная серьга с демпфером от рывковых нагрузок.
3. Эстетичное устройство поддержки гидрошлангов.
4. Расширенное расстояние между рядами дисков, позволяет дискаторы работать по агрофону с повышенным содержанием пожнивных остатков не опасаясь забивания.
5. Необслуживаемый узел с увеличенным ресурсом работы не требующий технического ухода и рассчитанный на высокие динамические нагрузки

6. «Обратная схема» установки дисков, для скоростной обработки почвы и создания мульчирующего слоя
7. Двойной самоочищающийся каток из «П» образного профиля, с эффектом жерновов, для дополнительного доизмельчения почвенного комка и прикатывания обработанной площади.
8. Диски Bellota с двойной заточкой диаметром 560 мм для работы по твердым почва.
9. Оптимальное расстояние между стойками в ряду, позволяющее равномерно и одновременно получать «управляемый» почвенный комок по всей ширине захвата.
10. Рабочая стойка из толстостенного металла повышенной прочности, имеющая горизонтальный и вертикальный угол, обеспечивающий правильное вхождение диска и 100% подрезание обрабатываемого почвенного пласта.
11. Эластопластовый амортизатор рабочего органа, обеспечивает индивидуальное почвенное копирование и демпфирует возникающие ударные нагрузки, предотвращая изгиб и поломку стойки.
12. Конструкция рамы спроектированная с учетом возникающих нагрузок при работе на тяжелых почвах в режиме интенсивной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип орудия	прицепное
Рабочие органы	сферические диски Ø 560 мм. Bellota, Испания
Перевод в рабочее и транспортное положение	гидросистемой трактора
Рабочее положение гидросистемы	- крылья - заперто, основная - заперто
Расстояние между дисками в ряду, мм	270
Расстояние между рядами, мм	1 300
Диаметр двойного катка, мм	500
Транспортная скорость, км/ч	Не более 25
Рабочая скорость, км/ч	До 15
Рама	секционная
Предельная влажность почвы	до 35%

Ширина захвата, м.	Число рабочих органов, шт.	Требуемая мощность л.с.	Производительность, га/ час	Масса, кг.	Клиренс, мм.	Глубина обработки, см.
8	52	250-300	9,6	6 880	350-400	до 12

	Габариты БДМ 8000Р	
	в рабочем положении (метров)	в транспортном положении (метров)
длина	5,8	5,5
высота	1,38	4
ширина	7,8	3

Коммерческая цена с НДС, руб.	Программа №1432, с НДС, руб.	
	для Сибирского и Дальневосточного ФО, Р.Крым, Севастополя и Калининградской области, скидка 20%	кроме Сибирского и Дальневосточного ФО, Р.Крым, Севастополя и Калининградской область, скидка 15%
2 290 620	1 832 496	1 947 027

Срок отгрузки: в течение 5-20 рабочих дней после оплаты.