

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Культиватор КСУ-6П



НАЗНАЧЕНИЕ:

Культиватор КСУ-6П предназначен для работы в системе традиционной и минимальной обработки почвы, выравнивания, рыхления почвы и уничтожения сорняков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, в т.ч. слабокаменистых, с размерами включений не более 5...7 см.

УНИКАЛЬНОСТЬ:

- Применение культиватора КСУ-6П для обработки почвы позволяет создать наиболее благоприятные условия для прорастания и дальнейшего развития возделываемых культур;
- Расстановка рабочих органов;
Сборная Лапа-стрела;
- Самоочищающийся двойной каток системы «Обод в обод»;
- Срезной болт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Рабочие органы:
- Стойка и сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал.
- В комплектации с цельной лапой-стрелой служит для рыхления почвы глубиной 5...10 см и уничтожения сорняков в системе традиционной обработки почвы.
- В комплектации со сборной лапой-перо и лапа-стрела служит для рыхления почвы глубиной 8...22 см и уничтожения сорняков в том числе по стерне сразу после уборки урожая.
- В комплектации со сборной лапой - лапа-перо (лапа-стрела снята) служит для разрушения плужной подошвы и глубокого рыхления глубиной 20...30 см, с целью сохранения влаги в осенне-зимний период.
- Выравниватель с пружинными спицами.
- Двойной каток, предназначен для выравнивания и уплотнения обрабатываемой почвы и регулировки глубины обработки, в том числе на почвах с повышенной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип орудия	Прицепной культиватор с подъёмными крыльями
Перевод в рабочее и транспортное положение	Гидросистемой трактора
Рабочее положение гидросистемы	Плавающее
Рама	Секционная, ферменной конструкций
Транспортная скорость	не более 25 км/ час
Рабочая скорость	до 12 км/ час
Цилиндры на подъемах крыльев (шт.)	2
Колеса на крыльях (мм.)	330
Предельная влажность почвы для обработки	до - 30%

Ширина захвата, м	Число рабочих органов, шт.	Требуемая мощность л.с.	Производительность, га/ час	Масса, кг	Клиренс, мм	Глубина обработки, см
6,1	21	220-250	6,5	5200	350-400	до 30

	Габариты	
	в рабочем положении (метры)	в транспортном положении (метры)
длина	9,8	9,2
высота	1,5	3,6
ширина	6	3

Коммерческая цена с НДС, руб.	Программа №1432, с НДС, руб.	
	для Сибирского и Дальневосточного ФО, Р.Крым, Севастополя и Калининградской обл. скидка 20%	кроме Сибирского и Дальневосточного ФО, Р.Крым, Севастополя и Калининградской обл."скидка 15%
2 432 156	1 945 724	2 067 332

Срок отгрузки: в течение 3-5 дней после оплаты.